

Série X100

	X110	X120	X140
Motor	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Potência	18,5 CV (13,8 kW)	19,5 CV (14,6 kW)	21 CV (15,6 kW)
Tipo	1 cil., 4 tempos, OHV, AVS	1 cil., 4 tempos, OHV, AVS	2 cil., em V, 4 tempos, OHV
Cilindrada	502 cm ³	502 cm ³	725 cm ³
Refrigeração	por ar	por ar	por ar
Lubrificação	por salpico	a pressão total com filtro de óleo	a pres. total com filtro de óleo
Capacidade depósito combustível	7,9 l	7,9 l	7,9 l
Transmissão	hidrostática	hidrostática	hidrostática
Número de velocidades	infinitas	infinitas	infinitas
Bloqueio do diferencial	não	não	não
Controlo da Velocidade de Cruzeiro	não	de série	de série
Velocidades ao máximo de rpm			
Avanço	0 – 9 km/h	0 – 9 km/h	0 – 9 km/h
Marcha-atrás	0 – 5,2 km/h	0 – 5,2 km/h	0 – 5,2 km/h
Tamanho dos pneus dianteiros	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.50-8
Tamanho dos pneus traseiros	20x8.00-8	20x8.00-8	22x9.50-12
Direcção	de cremalheira	de cremalheira	de cremalheira
Raio de viragem	45 cm	45 cm	45 cm
Largura de corte	107 cm	107 cm	122 cm
Altura corte	25 – 101 mm	25 – 101 mm	25 – 101 mm
Descarga	lateral, 3 en 1	lateral, 3 en 1	lateral, 3 en 1
Mulching	de série	de série	de série
Accionamento do corte	manual	manual	eléctrico
Elevação do corte	manual	manual	manual
Recolha	230 l opcional	230 l opcional	230 l opcional
Encosto do assento	normal	alto, ajuste lombar 2 posições	alto, ajuste lombar 2 posições
Comprimento total	1752 mm	1752 mm	1752 mm
Largura total	1320 mm	1320 mm	1450 mm
Distância entre eixos	1242 mm	1242 mm	1242 mm
Altura total	1040 mm	1140 mm	1170 mm
Peso (líquido sem combustível)	210 kg	210 kg	241 kg